



TRATOR AGRO[®]



GRAVELLY[®]





ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ZT X 52	ZT XL 52	ZT HD 60	PRO TURN 160
MOTOR	Kohler® 7000	Kohler® 7000 w / Smart-Choke™	Kohler® 7000	Kohler® ZT 740
POTÊNCIA	24 hp	25 hp	26 hp	25 hp
CILINDRADAS	725 cc	725 cc	725 cc	747 cc
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Hydro-Gear® EZT transaxles	Hydro-Gear® ZT-2800 transaxles	Hydro-Gear® ZT-3100 transaxles	Hydro-Gear® ZT-3400 transaxles
CAPACIDADE TANQUE	10,5 litros	10,5 litros	18,9 litros	37,85 litros
VELOCIDADE NO SOLO (frente/ré)	11,27 km/h / 4,83 km/h	11,27 km/h / 4,83 km/h	12,87 km/h / 6,43 km/h	16,09 km/h / 8,05 km/h
MATERIAL DO DECK (plataforma de corte)	Aço	Aço	Aço	Aço
CONSTRUÇÃO DO DECK (plataforma de corte)	Fabricado	Fabricado	Fabricado	Fabricado
NÚMERO DE LÂMINAS	3	3	3	3
VELOCIDADE DA LAMINA	86,36 m/s	86,36 m/s	88,9 m/s	91,44 m/s
MATERIAL DO MANDRIL	Aço	Aço	Alumínio forjado	Alumínio forjado
LIGAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA	Electric Warner®	Electric Warner®	Electric Ogura®	Ogura® embreagem elétrica
SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO DECK (plataforma de corte)	Comando nos pés	Comando nos pés	Comando nos pés	Comando nos pés
LARGURA DE CORTE	52" / 132,08 cm	52" / 132,08 cm	60" / 152,4 cm	60" / 152,4 cm
ALTURA DE CORTE	1,5" - 4,5" / 3,81 cm - 11,43 cm	1,5" - 4,5" / 3,81 cm - 11,43 cm	1,5" - 5,0" / 3,81 cm - 12,7 cm	1,0" - 5,0" / 2,54 cm - 12,70 cm
POSIÇÃO DE CORTE	13	13	15	17
PNEU FRONTAL	11" x 6" - 5"	11" x 6" - 5"	13" x 6,5"-6"	13" x 6,5"-6"
PNEU TRASEIRO	20" x 10" - 8"	20" x 10"-10"	22" x 12" - 12"	23" x 10,5"-12"
ASSENTO/BANCO	Conforto de encosto alto com apoio de braços	Conforto de encosto alto, alavanca de ajuste e apoio de braços	Conforto de encosto alto, alavanca de ajuste e apoio de braços	Costas altas com suspensão completa
HORIMETRO	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
PESO	288,03 kg	307,99 kg	394 kg	503,49 kg
COMPRIMENTO	77,5"	77,5"	74,5"	78,6"
LARGURA	63,4"	54,2"	55"	63"
ALTURA	40,9"	40,9"	42"	75"